


Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
	1	<p><b>SQE 2-55</b></p>  <p>Uzmanību! Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskā izstrādājuma izskata.</p> <p>Izstrādājuma Nr.: 96510151  3" vairākpakāpju, iegremdējams sūknis, kas ir paredzēts saimniecības (dzeramā) ūdensapgādei, šķidrums pārsūkņēšanai tvertnēs, apūdeņošanas un vīdi saudzējošiem lietojumiem. Sūknim ir "peldoši" darbrati, katram no tiem ir savs volframa karbīda/grafīta gultnis.</p> <p>Sūkni raksturo laidena palaide un aizsardzība pret darbību bez šķidrums, uzšļācienu, pārspriegumu, pazeminātu spriegumu, pārslodzi un pārāk augstu temperatūru.</p> <p>Motors ir pastāvīga magnēta rotora tipa vienfāzes motors, kas garantē optimālu efektivitāti plašā slodzes diapazonā.  Motors ir aprīkots ar nomaināmu gala vāku ar kontaktligzdu.</p> <p><b>Liquid:</b>  Šķidrums maksimālā temperatūra: 35 °C  Max liquid t at 0.15 m/sec: 35 °C</p> <p><b>Technical:</b>  Speed for pump data: 10700 rpm  Nominālā plūsma: 2 m³/h  Nominālais spiedienaugst.: 54 m  Apstiprinājumi motora pasēs datu plāksnītē: CE,UL,CUL  Līknes palaide: ISO 9906 Annex A</p> <p><b>Materials:</b>  Sūknis: Polyamide / Stainless steel  1.4301 DIN W.-Nr.  304 AISI  Sūkņgrats: Poliamīds  Motors: Nerūsošais tērauds  1.4301 DIN W.-Nr.  304 AISI</p> <p><b>Installation:</b>  Sūkņa izejas kanāls: RP 1 1/4  Minimālais urbuma diametrs: 76 mm</p> <p><b>Electrical data:</b>  Motora tips: MSE3  Ieejas jauda - P1: 1.02 kW  Nominālā jauda - P2: 0.7 kW  Tīkla frekvence: 50 Hz  Nominālais spriegums: 1 x 200-240 V  Palaišanas metode: direct-on-line  Nominālā strāva: 5.2 A  Jaudas koeficients: 1,00</p>	Cena pēc pieprasījuma

Pozīcija	Daudz.	Apraksts	Viena cena
		<p>Nominālais ātrums: 10700 rpm  Korpusa klase (IEC 34-5): IP68  Izolācijas klase (IEC 85): F  Kabeļa garums: 1.5 m</p> <p><b>Others:</b>  Neto svars: 4.8 kg  Bruto svars: 5.5 kg  Pārsūkn. tilpums: 0.009 m<sup>3</sup></p> <p>;</p>	

Apraksts	Vērtība
Product name:	SQE 2-55
Product No:	96510151
EAN number:	5700396502489
<b>Technical:</b>	
Speed for pump data:	10700 rpm
Nominālā plūsma:	2 m <sup>3</sup> /h
Nominālais spiedienaugst.:	54 m
Apstiprinājumi motora pasēs datu plāksnītē:	CE,UL,CUL
Līknes pielāide:	ISO 9906 Annex A
Sūkņa Nr.:	96080385
Pakāpes:	3
Modelis:	B
Vārsts:	pump with built-in non-return valve
<b>Materials:</b>	
Sūknis:	Polyamide / Stainless steel
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
Sūkņrats:	Poliamīds
Motors:	Nerūsošais tērauds
	1.4301 DIN W.-Nr.
	304 AISI
<b>Installation:</b>	
Sūkņa izejas kanāls:	RP 1 1/4
Minimālais urbuma diametrs:	76 mm
<b>Liquid:</b>	
Šķidrumsa maksimālā temperatūra:	35 °C
Max liquid t at 0.15 m/sec:	35 °C
<b>Electrical data:</b>	
Motora tips:	MSE3
Ieejas jauda - P1:	1.02 kW
Nominālā jauda - P2:	0.7 kW
Tīkla frekvence:	50 Hz
Nominālais spriegums:	1 x 200-240 V
Palaišanas metode:	direct-on-line
Nominālā strāva:	5.2 A
Jaudas koeficients:	1,00
Nominālais ātrums:	10700 rpm
Korpasa klase (IEC 34-5):	IP68
Izolācijas klase (IEC 85):	F
Motora aizsardz.:	Y
Termiskā aizsardz.:	internal
Kabeļa garums:	1.5 m
Motors Nr.:	96160571
<b>Controls:</b>	
CU 300/CU 301:	komunikācija ar CU 300/CU 301 iespējama
<b>Others:</b>	
Neto svars:	4.8 kg
Bruto svars:	5.5 kg
Pārsūkn. tilpums:	0.009 m <sup>3</sup>
Tirdzniecības reģions:	EU/S-AMREG/APREG

